ELSAN Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
Etiler Mah. 1458. Cad. No:40
06790 Etimesgut / Ankara / TÜRKİYE
T: +90 312 244 09 94 **F:** +90 312 243 14 38
M: info@emtas.com.tr **W:** www.emtas.com.tr

TEKNİK VERİ SAYFASI

ÜÇ FAZLI ASENKRON ELEKTRİK MOTORU			
Tip	NMSF 315Ma2		
Koruma Sınıfı	IP65		
Çalışma Rejimi / Servis Faktörü	S2 - 240 dk	1.0	
Yalıtım Sınıfı	H		
Yapı Tipi / Gövde Büyüklüğü	B3/ 315Ma2		
Rakım/ Çevre Sıcaklığı	1000 m	40 C°	
Müşteri / Tarih / Teyit Numarası	-	11.03.2026	-



İŞLETME DEĞERLERİ (TAM YÜK)

Çıkış Gücü (kW)	Hız (1/min)	Voltaj (V)	Frekans (Hz)	Akım (A)	Verim (%)	Güç Faktörü (Cos ϕ)	Anma Momenti MN (Nm)	Kalkış Akımı IK/IN	Kalkış Momenti Katsayısı MK/MN	Devrilme Momenti Katsayısı MD/MN	Atalet Momenti Jmot (kgm²)
132	2975	400	50	223,8	94,6	0,90	423,7	6,8	1,8	2,8	1,416

MEKANİK DEĞERLER

Gövde	Pik Döküm (GG20)	**Rulmanlar**					**Ön Rulman**	**Arka Rulman**
Ön ve Arka Kapaklar	Pik Döküm (GG20)		**Standart**				6316	6316
Ayaklar	Sfero Döküm (GGG40)		**Güçlendirilmiş**				NU 316	-
Pervane	Aluminyum	**Aksesuarlar**	**Fren**	**Cebri soğutma**	**Isıtıcı**		**Enkoder**	**Isı sensörü**
Klemens Kutusu	Pik Döküm (GG20)		1600 Nm fren	---	☐		---	PTC
Rakor	Pirinç 2 x Pg48	**Renk**	RAL 6028 - Yeşil		**Ağırlık (kg)**		1120	





ÖLÇÜLER (mm) (B3-B5-V1-V5-V6-B6-B7-B8-B35)

B3											B5								Ortak Ölçüler							
H	A	B	C	AB	AC	AD	BB	HC	HD	K	P	N	M	S	Delik Sayısı	T	LA	LB	LC	L	ØD	E	F	GA	GD	DB	R
315,0	508,0	457,0	216,0	620,0	612,0	501,0	550,0	621,0	682,0	28,0	660,0	550,0	600,0	24,0	8,0	6,0	24,0	---	1462,0	1312,0	70,0	140,0	20,0	74,5	12,0	M20	2 x Pg48

Önemli Not: Bu sayfadaki veriler, ön tasarım verileri olup, nihai üründe farklılık olabilir.